

R L0.5 PRO



线阵系列



细节展示



技术参数

频率响应
70Hz-18KHz(-3dB)

最大输出声压级 (SPL)
低音:134.5dB;中音:138.7dB;
高音:137.5dB

灵敏度 (1W/1m)
低音:102.5dB;中音:112.3dB;
高音:113.5dB

AES功率
低音:400W;中音:110W;
高音:80W

音乐功率
低音:800W;中音:220W;高音:160W

标称阻抗
低音:16ohm;中音:16ohm;
高音:16ohm

驱动器
低音:2x8"钹磁
中高音同轴驱动器:4寸音圈中音和2.5寸音圈高音钹磁复合膜压缩驱动器

声学模式
低音:低频反射式
中高音:平面波导号角式

接线位号
1+/1-(Link);2+/2-(Link);
3+/3-(LF);4+/4-(MHF)

标称指向性 (-6dB)
水平 100°
垂直 (取决于音箱的数量和线源的曲率)

接线端口
2x8-points Speakon®

箱体机械可调角度
0°2°4°6°8°10°

吊挂组件
高强度铝合金材料配特制户外烤漆

箱体漆面
全桦木胶合板,黑色聚脲耐磨漆

防水防尘等级
IP54

箱体尺寸 (W宽xH高xD深) mm
748x241x500mm

净重
29.5Kg

料号
12309100207691

配件搭配



线阵吊架



吊架飞行箱



飞行箱



运输板车



防撞运输袋



线阵帐篷

尺寸 (mm)

