

RX 214

全频箱系列



细节展示



技术参数

<p>频率响应 45Hz-18KHz (-3dB)</p> <p>最大输出声压级 (SPL) 低音:139.5dB;中音:141.7dB; 高音:140.5dB</p> <p>灵敏度 (1W/1m) 低音:99dB;中音:115.3dB; 高音:116.5dB</p> <p>AES功率 低音:1400W;中音:110W; 高音:80W</p> <p>音乐功率 低音:2800W;中音:220W; 高音:160W</p> <p>标称阻抗 低音:4ohm;中音:8ohm; 高音:8ohm</p> <p>驱动器 低音:2x14"钹磁 中高音同轴驱动器:4寸音圈中音 和2.5寸音圈高音钹磁复合膜压缩 驱动器</p> <p>声学模式 低音:低频反射式 中高音:CD号角式</p>	<p>接线位号 1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)</p> <p>标称指向性 (-6dB) 水平 (80°) 可旋转 垂直 (60°) 可旋转</p> <p>接线端口 2x 4-points Speakon®</p> <p>箱体机械可调角度 梯形箱体角度8°,不可调整箱体机械</p> <p>吊挂组件 可选配专用垂直吊挂件,专用水平吊挂件</p> <p>箱体漆面 全桦木胶合板,黑色聚脲耐磨漆</p> <p>防水防尘等级 IP54</p> <p>吊装螺母 M8</p> <p>箱体尺寸 (W宽xH高xD深) mm 970x417x675mm</p> <p>净重 56Kg</p> <p>料号 12321700207676</p>
---	--

尺寸 (mm)

