



RA3

核心配置:高扩展性,专业收纳

RA3为大型演出网络管理量身打造, 11U 紧凑型机柜, 是演出系统的专业配套设备, 实现音频网络分层管控。

易于规划, 分层管理

标配两台独立交换机, 兼具电口与光口, 可扩展至四台, 满足大型场地复杂组网; 搭配两组3U收纳抽屉, 规整收纳短线线材, 现场布线整洁高效。支持Dante网络冗余传输, 稳定保障现场演出。

耐用通用:抗振设计, 全球适用

可与功放机柜灵活组合, 将功放、信号、网络分区管理, 简化大型系统架构, 降低调试与运维难度。整机内置减震框架, 抵御运输颠簸; 搭载全球通用电压, 适配跨区域用电标准, 便于租赁流通, 为大型巡演提供稳定、规整的专业网络解决方案。

11U标准机架空间 内置减震框架

结构特点

8位国际插孔 16A插头 2.5平方2米线4000W

电源输入输出

3U抽屉*2 (方便收纳短网线)

抽屉

115 kg

净重

2台SW10 (最大扩展4台)

交换机

技术参数:

材料	聚乙烯, 冷轧钢外部结构, 全桦木AB细纹聚料门
ETH (DANTE)	2台独立的交换机, 每台有8个加固并可锁的RJ45插座CAT5e 标准电口, 有2个Neutrik防水加固多模双芯LC光口
交流输入	16A - IEC 60,309 (1P+N+GND)带1.5米线中规16A插头
AUX交流输出	10A - IEC 60,309 (1P+N+GND)插座8位
SW10的交流输出	2根品字尾电源线
尺寸 (W宽xH高xD深) mm	620x747x585 mm (24.4"x29.4"x23.0")

尺寸图:

